

ADZ503
Vista Vitrinli

ADZ503 Vista Vitrinli Döner Kapılar



Ø5000mm 3Kanatlı
Vista Vitrinli **Döner** Kapı



Yüksek geçiş kapasitesiyle alışveriş merkezleri, hastaneler, plazalar ve geniş giriş alanları için ideal çözümler sunan Vista vitrinli büyük çaplı döner kapılar, ferahlık ve prestiji bir araya getirir.

Geniş cam vitrin yapısı, mekânın açıklığını ve şeffaflığını vurgularken mimari cepheyle bütünlük sağlar.

6 metre çapa kadar üretilen bu sistemler, **yoğun insan trafiğinde** bile düzenli ve **Akıcı bir Geçiş** deneyimi sunar.

Büyük ölçekli tasarımı, yüksek dayanımı ve zarif detaylarıyla prestijli yapılarda etkileyici bir karşılama alanı oluşturur.

Vitrin bölümlerinde reklam çalışması yapılarak işletmelere gelir yaratılabilir.



StandartÖzellikler

OpsiyonelÖzellikler

	StandartÖzellikler	OpsiyonelÖzellikler	
Teknik Değerler	Güç Kaynağı	115V/230V ~ 50/60 hz	
	Koruma Sınıfı	Motor IP55/Pano IP22	
	Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40 / +60 °C	
	Gürültü Seviyesi	A Sınıfı, Max 50 dB(A)	
Güvenlik	Radar	Giriş ve Çıkışta İkişer Adet	
	Acil Stop Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	Engelli Geçiş Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	El Sıkışma Fitali	Girişte ve Çıkışta Standart	
	Topuk Sensörü	Her Kanatta Standart	
	Varlık Sensörü	Girişte ve Çıkışta Standart	
	Perde Sensörü	-	Opsiyonel
	Kırılan Kanat	-	Opsiyonel
	Gece Kalkanı	-	Opsiyonel
	Elektro Mekanik Motor Kilidi	-	Opsiyonel
Verimlilik	Hava Perdesi	-	Opsiyonel
	Paspas	-	Opsiyonel
	Kanopi Isı Yalıtım	-	Opsiyonel
Kumanda Sistemi	Kumanda Paneli	Üç Konumlu Konum Anahtarlı Kumanda Paneli Standart	
	Dokunmatik Ekran	4 İnç Dokunmatik Ekran Kumanda Paneli Opsiyonel	
Camlar	Kanat Camları	4+4 Lamine Cam	
	Bombe Camlar	4+4 Lamine Cam	-
	Cam Fitilleri	EPDM Cam Fitilleri	-
	Renkli Camlar	-	Opsiyonel
Renk ve Kaplama	Renk	Standart Ral Renkleri ve Gri Eloksal	Özel Ral renkleri ve Özel Eloksal
	Paslanmaz Kaplama	-	Satine, Parlak ve Ayna Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot 14 W	Ø 3800 mm - Ø 4500 mm Arası 6 Adet Ø 4501 mm - Ø 6000 mm Arası 8 Adet	Extra Spot Opsiyonel
	Dairesel Led Aydınlatma	-	Opsiyonel
Donanım	Kanopi	Korozyona ve Pasa Dayanıklı, Hafif Alüminyum Profiller	-
	İç Tavan	1,5 mm Kalınlıkta 12 Adet Dilim Levha	Farklı Renkler Opsiyonel
	Çatı	1,5 mm Kalınlıkta Yarım Daire Alüminyum Levha	Tahliye Kanallı Su İzolasyonu
	Fırçalar	40 mm At Kılı Fırçalar	-
	Kapı Kolu	-	Yatay Ø32 mm Paslanmaz Boru, Dikey Ø40 mm Alüminyum Boru
	Zemin Halkası	-	20x40x2 mm Paslanmaz Profilden
	Motor Isıtma Ünitesi	-	Opsiyonel

Teknik Detaylar



Standart

Kontrol Paneli


- LED Uyarı Işıklarıyla Sistem Durumu ve Arıza Göstergesi
- Aydınlatma Açma / Kapama Fonksiyonu
- Konum Anahtarı ile Otomatik / Manuel / Kapalı Mod Seçimi

Dokunmatik Kontrol Paneli

- Sistem Durumu ve Arıza Denetimi
- Dönüş Hızı ve Bekleme Süresi Ayarları
- Tork Sınırı ve Kuvvet Kontrolü
- Dönüş Başlangıç ve Duruş Ayarları



Opsiyonel



El Sıkışma Sensörü

Standart

Dönen kanat ile sabit dikme arasında el veya parmak sıkışmasını önler; **temas algılandığında** kapı otomatik olarak durur.



Topuk Sensörü

Standart

Kapı altındaki sensör, ayak veya **topuk temasını** algılayarak kapının güvenli şekilde çalışmasını sağlar ve kazaları önler.



Varlık Sensör Örneği

Standart

Kapı önündeki insan veya **nesneyi algılayarak** hareketi durduran sistem, güvenli ve sorunsuz geçiş sağlar.



Perde Sensörü

Opsiyonel

Dönen kanat üstündeki sensör, **yaklaşan kişi veya nesneyi algılayarak** dönmeyi durdurur.



Acil Stop Butonu

Girişte ve Çıkışta Standart



Engelli ve Yaşlı Butonu

Girişte ve Çıkışta Standart



Butona basıldığında kapının hareketini **anında durdurarak** kullanıcı güvenliğini sağlar ve olası kazaları önler.

Butona basıldığında kapının **hareketi yavaşlatılır** ve güvenli, konforlu geçiş imkanı sağlanır.

GeçişKapasiteleri

Ø 4200 mm

İç Çap
3940 mmGiriş Yüksekliği
2200 - 2800 mm

3 Kanat

Geçiş Geniřlięi
2020 mm51 Kiři / dk
Giriřte ve çıkıřta x2

Ø 4500 mm

İç Çap
4440 mmGiriş Yüksekliği
2200 - 2600 mm


3 Kanat

Geçiş Geniřlięi
2170 mm52 Kiři / dk
Giriřte ve çıkıřta x2

Ø 5000 mm

İç Çap
4940 mmGiriş Yüksekliği
2200 - 2500 mm


3 Kanat

Geçiş Geniřlięi
2420 mm57 Kiři / dk
Giriřte ve çıkıřta x2

Ø 6000 mm

İç Çap
5940 mmGiriş Yüksekliği
2200 - 2500 mm

3 Kanat

Geçiş Geniřlięi
2920 mm70 Kiři / dk
Giriřte ve çıkıřta x2

Ø5000mm 3Kanatlı
VistaVitrinli **Döner**Kapı

